

A close-up, low-angle shot of the front of a red fire truck. The truck's body is a vibrant red, and a silver bumper is visible at the bottom. On the left, a red rectangular panel features a large, stylized yellow and black 'FE' logo. Two large, round, chrome-rimmed headlights are mounted on the front. Above them, two smaller, round, red-tinted position lights are visible. The background is a clear, bright sky with a few wispy clouds.

TRALERT® 5050 SERIE

Runde LED Fernscheinwerfer mit charakteristischem Positionslicht.

Ein klassisches rundes Modell als moderne neue Variante: die LED-Fernscheinwerfer der Serie 5050 von TRALERT®. Diese Serie besteht aus drei LED-Fernscheinwerfern, die sich im Positionslicht unterscheiden. Sie haben die Wahl zwischen einer Variante mit Streifen, Kreis oder beidem. Entdecken Sie die Serie 5050 auf der nächsten Seite.



Der klassische runde LED-Fernscheinwerfer in einem modernen neuen Design: Das sind die LED-Fernscheinwerfer der Serie 5050 von TRALERT®. Die charakteristische runde Form, wie sie seit Jahren in der Halogenwelt verwendet wird, aber mit allen Vorteilen von LED. Bessere Lichtleistung, geringerer Energieverbrauch und als Bonus weißes Positionslicht.

Diese Serie besteht aus drei LED Fernscheinwerfern, die sich im Positionslicht unterscheiden. Der WD-5050 hat einen einzelnen Streifen in der Mitte, der WD-5051 hat einen Kreis um das gesamte Scheinwerferglas herum und der WD-5052 kombiniert beide. So haben Sie beispielsweise die Wahl, das moderne Positionslicht Ihres Lkw durch den Streifen laufen zu lassen, oder Sie können sich für klassische runde Formen entscheiden, die die Fernscheinwerfer betonen.

Zertifikate & Garantie



Standardmäßig im Lieferumfang enthalten

- 300 cm Kabel
- Handbuch
- Schaltbild
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-5050/5051/5052 Produktmerkmale

Schaltung	Offenes Kabelende
Lichtfunktion	Fernlicht, Positionslicht
Lumen	3.200 Lumen
Spannung	12–24 V
Wattleistung	18 Watt
Stromverbrauch	12 V – 0,83 A / 24 V – 0,42 A
IP-Wert	IP68
Abmessungen	ø230 x 132 mm
Kabellänge	300 cm Kabel
Lichtbereich	1 Lux bei 225 m
Lichtfarbe	Weiß
Linse Material	Polycarbonat
Material Gehäuse	Aluminium
Form des Gehäuses	Rund
Gehäusefarbe	Schwarz
EMV-Entstörung	ECE-R10
Zertifikate	ECE-R10, ECE-R7, ECE-R112
Garantie	2 Jahre
Referenznummer	30

