




Specificaties

Artikelnummer	LD9-1033WA	Functie	Lightbar incl. flitser & positielicht
Voltage range	10-30 volt	Afmeting	301 x 45 x 56mm
LED's	10 LED's	Hart op hart maat	275mm (zij-montage)
Wattage	85 Watt	Kabel	300cm
Stroomverbruik	12v: 7,08A / 24v: 3,54A	Connector	Excl. connector
Lumen (Raw)	12300 Lumen	Materiaal behuizing	Aluminium (ADC12)
Lumen (Effectief)	8000 Lumen	Materiaal lens	Polycarbonaat
Lichtbereik	40 Lux @ 50m / 1 Lux @ 385m	IP waarde	IP69K
Lichtkleur positielicht	Wit & amber	Certificaten	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Aantal flitspatronen	1	Garantie	3 jaar



Kabelkleuren

	Zwart	Massa
	Rood	+Vdc Highbeam
	Blauw	+Vdc Wit positielicht
	Geel	+Vdc Amber positielicht
	Bruin	+Vdc Flitser (dagrijverlichtingsstrip)
	Groen	+Vdc R65 flitser
	Wit	+Vdc Synchronisatie draad

Synchronisatie

- Voer de volgende handelingen uit om de synchronisatie tot stand te brengen:
1. Sluit de Massa (zwart) aan
 2. Sluit de 2 flitserdraden aan (groen & bruin)
 3. Koppel alle synchronisatie draden (wit) aan elkaar
 4. Schakel de flitsers in
 5. Sluit vervolgens de witte draden gelijktijdig aan op de +Vdc voor 5 - 7 seconden. Op moment van aansluiten stoppen de flitsers met werken. Na max 7 seconden is de synchronisatie geprogrammeerd.
 6. Ontkoppel de witte draad aan +Vdc. De witte draden onderling dienen aan elkaar gekoppeld te blijven.
 7. De Synchronisatie is uitgevoerd / gereed