



Serie Edge

La series Edge di TRALERT® è una serie di potenti e compatti fari da lavoro a LED, composta da cinque modelli unici. Questi fari con distribuzione dell'illuminazione ampia consentono di creare un campo di lavoro perfettamente illuminato. È possibile scegliere tra un modello compatto rotondo, un modello compatto quadrato, due fari da lavoro a montaggio laterale e un unico faro a fascio ampio.

Il punto di forza di questa series risiede nel formato e nel posizionamento. Grazie al formato estremamente compatto, questa series può essere montata anche negli spazi più ridotti. Ciò consente di installare anche in spazi ristretti un fascio ampio molto potente, in grado di illuminare in modo uniforme l'intera area di lavoro.

TRALERT® Edge Series (Art. WF-4038V)

Caratteristiche:

- 3800 lumen
- Fascio ampio
- Connettore Deutsch integrato
- multitensione 9-36 V
- 4 x 10 W LED
- Dimensioni: 85 x 75 x 55 mm
- 2,70 A a 12V / 1,40 A a 24 V
- 45 lux a 10 m / 1 lux a 67 m
- Fascio (angolo) 60°





TRALERT® Edge Series (Art. WF-4038R)

Caratteristiche:

- 3800 lumen
- Fascio ampio
- Connettore Deutsch integrato
- multitensione 9-36 V
- 4 x 10 W LED
- Dimensioni: 85 x 58 mm
- 2,70 A a 12 V / 1,40 A a 24 V
- 54 lux a 10 m / 1 lux a 74 m
- Fascio (angolo) 60°









TRALERT® Edge Series (Art. WR-2428.1)

Caratteristiche:

- 2800 lumen
- Fascio ampio / R23 luci retromarcia
- cavo da 200 cm + connettore Deutsch
- multitensione 9-36 V
- 4 LED da 6 W
- Dimensioni: 130 x 42 x 56 mm
- 1.60 A a 12V / 0.80 A a 24V
- 34 lux a 10 m / 1 lux a 59 m
- Fascio (angolo) 70°
- Due angoli di montaggio disponibili
















TRALERT® Edge series (art. WF-4856)

Caratteristiche:

- 5600 lumen
- Fascio ampio
- cavo da 40 cm + connettore Deutsch
- multitensione 9-36 V
- 8 LED da 6 W
- Dimensioni: 242 x 42 x 56 mm
- 2,95 A a 12 V / 1,40 A a 24 V
- 64 lux a 10 m / 1 lux a 80 m
- Fascio (angolo) 70°
- Due angoli di montaggio disponibili


















TRALERT® Edge series (Art. WF-6056)

Caratteristiche:

- 5600 lumen
- Fascio ampio
- Connettore Deutsch integrato
- multitensione 9-36 V
- 6 LED da 10 W
- Dimensioni: 137 x 90 x 67,5 mm
- 4,12 A a 12V / 2,1 A a 24 V
- 76 lux a 10 m / 1 lux a 88 m
- Fascio (angolo) 3x 120°
- Configurazione unica degli LED














Connettore DT integrato:



