

[VEDI PRODOTTO](#)[GUARDA IL VIDEO](#)**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

OZZ HP P20" ZWART



CODICE ARTICOLO

88223**CARATTERISTICHE**

Tensione	9-36v
Flusso luminoso	23000 Lumen
Potenza	150+ Watt
Grado di protezione	IP69K
Certificazione	ECE R149, ECE R148
Garanzia	3 anni

Tensione	9-36v	Altezza	70mm
Potenza	150+ Watt	Profondità	82mm
Flusso luminoso	23000 Lumen	Altezza con supporto	80mm
Fascio luminoso	Driving Beam	Colore alloggiamento	Nero
Portata	1 lux @ 1100m	Alloggiamento	Alluminio
Colore della luce	Bianco	Colore della lente	Trasparente
Numero di LED	28	Materiale lente	Policarbonato
Grado di protezione	IP69K	Adattatore	Adattatore per camion, Veicolo commerciale, Trattore, Escavatore, 4x4
Certificazione	ECE R149, ECE R148	Garanzia	3 anni
Connettore	4-PIN's Deutsch connettore	Luci diurne ambra	Sì
Lunghezza cavo	1000 (800+200)	Luci diurne	Sì
Montaggio	Montaggio superficiale	Montagebeugel	Incl. montagesteun
Forma	Lightbar	Referentiegetal	40
Dimensioni	523 x 82 x 70mm	Luci diurne bianche	Sì
Larghezza	523mm		


LED DRIVING LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preliminary Steps

1. Read all instructions carefully and study diagrams before installing lights.
2. Check with state and local authorities for laws governing usage and proper mounting of auxiliary lamps.
3. Disconnect ground connection from battery (marked "-") to avoid accidental short circuits before attempting to connect electrical wires.
4. Route new wires along existing wiring. Tape as necessary to correct slack.
5. When running wires through the firewall, keep them away from moving parts.

Mounting Lights

1. Drill 8.5mm holes for screw placement on the surface where you would like to fix the light.
2. Use the bolt to fasten the lamp, add the locking washer and tighten the bolt.
3. Wiring: Black "-" (Ground wire), Red "+" (Driving beam), Green "+" (Activate Wire),
White "+" (White park light - R148 Certified), Yellow "+" (Yellow park light)
4. Function: Red + Black = Driving beam / Off-Road
Red + Black + Green = Driving beam / ECE R149 Certified.



Warning:

1. Work under the specified voltage (DC9-36V).
2. This light becomes hot under continuous use. Don't remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.
3. Keep heat-sink clean and exposed to maintain air flow.



CHI È TRALERT®

IL VOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO NELL'ILLUMINAZIONE A LED.

TRALERT® si distingue come produttore e rivenditore di illuminazione a LED di qualità per veicoli commerciali, con focus nel settore dei camion e dei rimorchi a 24V. Grazie a un ampio assortimento interamente certificato ECE, a soluzioni su misura e alla consulenza tecnica, TRALERT® supporta i partner B2B in tutta Europa, non soltanto come fornitore, ma dalla progettazione, compresi i cablaggi, fino alla realizzazione e all'assistenza post-vendita.

Le soluzioni di illuminazione TRALERT® garantiscono la massima visibilità per permettere ai Vostri veicoli commerciali di circolare in sicurezza e con un'illuminazione adeguata. I nostri partner si affidano a TRALERT® anche per la garanzia nei tempi di consegna e per la possibilità di personalizzazione, con un costante supporto sul piano marketing e tecnico.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)