



DOCUMENTATION TECHNIQUE

FEU ARRIÈRE À LED | CHROMÉ | 12-24 V | ASPECT SOMBRE | MONTAGE HORIZONTAL ET VERTICAL



RÉFÉRENCE

VC-5900D

CARACTÉRISTIQUES


Tension	12-24v
Indice de protection	IP68
Certification	CE, ECE-R10, ECE-R148
Garantie	2 ans



Tension	12-24v	Entraxe	116mm
Couleur d'éclairage	Rouge, Ambre	Couleur du boîtier	Chrome
Indice de protection	IP68	Boîtier	Polycarbonate
Certification	CE, ECE-R10, ECE-R148	Couleur de la lentille	Look sombre
Connecteur	Fil nu	Matériau lentille	Polycarbonate
Longueur de câble	100cm câble	Réflecteur	Sans réflecteur
Montage	Horizontal, Vertical	Convient pour	Remorque, semi-remorque, camion
Forme	Rectangle	Garantie	2 ans
Dimensions	115 x 138 x 27,9mm	Achterlicht	Oui
Largeur	115mm	Knipperlicht	Oui
Hauteur	138mm	Remlicht	Oui
Profondeur	27,9mm	Zijde	Universel

Plus de cette série

VC-5900



VC-5910



VC-5910D



VMR-5920



VMR-5930



À PROPOS DE TRALERT®

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ EN ÉCLAIRAGE LED POUR VÉHICULES.

TRALERT® est le fabricant et fournisseur européen de référence en matière d'éclairage LED haut de gamme pour véhicules utilitaires, principalement destiné au secteur des camions et remorques 24V. Grâce à une gamme étendue et entièrement certifiée ECE, à des solutions sur mesure et à des livraisons directes, TRALERT® accompagne ses partenaires B2B dans toute l'Europe. TRALERT® n'agit pas seulement en tant que fournisseur, mais aussi en tant que partenaire expert proposant des solutions complètes d'éclairage LED : de la conception, y compris les faisceaux de câbles, à la réalisation et à l'assistance.

Les solutions d'éclairage TRALERT® garantissent une visibilité et une fiabilité optimales, permettant ainsi à vos véhicules utilitaires de rouler en toute sécurité et avec un éclairage adéquat. En tant que partenaire engagé, TRALERT® va au-delà de la simple livraison : nous proposons une collaboration qui apporte une valeur ajoutée et produit des résultats.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)